

JOIN VRLA Batteries

La gamma di batterie al piombo Join è prodotta con materiali di alta qualità per assicurare un'ottima performance alle apparecchiature collegate.

Questa famiglia è adatta per applicazioni generali quali sistemi di allarme e sicurezza, sistemi di comunicazione e controllo, sistemi di emergenza, giocattoli e utensili elettrici

La capacità della batteria è determinata considerando la scarica ad 1/20° della capacità nominale in 20 h con 10,5 V fine scarica

Join Lead Acid batteries are produced with materials of high quality to assure a high performance to the equipments connected.


This range is suitable for general purpose applications like alarm and security systems, communication and control equipments, emergency power systems, toys and power tools.

The battery capacity is calculated by a discharge rate 1/20th of the nominal capacity in 20h with 10.5V end-of-charge

Batterie al piombo

Valve regulated Lead Acid batteries

6 V 1,3 Ah




BP06-1,3

Bulk 40

Tensione nominale : 6V
Tensione carica tampone 6,9 V / Ciclico 7,2 V a 20 °C
Capacità: 1,3 Ah

Terminali Faston 4,8 mm

6 V 3,2 Ah




BP06-3,2

Bulk 20

Tensione nominale : 6V
Tensione carica tampone 6,9 V / Ciclico 7,2 V a 20 °C
Capacità: 3,2 Ah

Terminali Faston 4,8 mm

6 V 3,4 Ah




BP06-3,4

Bulk 20

Tensione nominale : 6V
Tensione carica tampone 6,9 V / Ciclico 7,2 V a 20 °C
Capacità: 3,4 Ah

Terminali Faston 4,8 mm

6 V 3,6 Ah



BP06-3,6

Bulk 20

Tensione nominale : 6V
Tensione carica tampone 6,9 V / Ciclico 7,2 V a 20 °C
Capacità: 3,6 Ah

Terminali Faston 4,8 mm

Particolarmente idonea per luci di emergenza
Suitable for emergency lighting system

